

## D-LINK DCS-8300LH CÁMARA DE VIGILANCIA CÁMARA DE SEGURIDAD IP INTERIOR ESFÉRICO 1920 X 1080 PÍXELES ESCRITORIO

<b>REFERENCIA:</b>	168988	<b>FABRICANTE:</b>	D-LINK
<b>PARTNUMBER:</b>	DCS-8300LH	<b>EAN:</b>	0790069439070



D-Link DCS-8300LH. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Factor de forma: Esférico, Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Blanco. Ángulo de visión, horizontal: 137°, Ángulo de visión, vertical: 71°, Ángulo de visión, diagonal: 167°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 2,7 mm

<b>EAN</b>	0790069439070	<b>Fabricante</b>	D-LINK
<b>PARTNUMBER</b>	DCS-8300LH	<b>Factor de forma</b>	Esférico
<b>Tipo de montaje</b>	Escritorio	<b>Color del producto</b>	Blanco
<b>Indicadores LED</b>	Si	<b>Tipo</b>	Cámara de seguridad IP
<b>Colocación soportada</b>	Interior	<b>Tecnología de conectividad</b>	Inalámbrico
<b>Visualización a distancia</b>	Si	<b>Certificación</b>	CE, CE LVD, RCM, FCC Class B, ICES
<b>Ángulo de visión, horizontal</b>	137°	<b>Ángulo de visión, vertical</b>	71°
<b>Ángulo de visión, diagonal</b>	167°	<b>Tipo de sensor</b>	CMOS
<b>Número de sensores</b>	1	<b>Tamaño del sensor óptico</b>	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
<b>Número de lentes</b>	1	<b>Apertura máxima</b>	2,4
<b>Distancia focal fija</b>	2,7 mm	<b>Distancia de visión nocturna</b>	5 m
<b>Tipo de LED</b>	IR	<b>Máxima resolución</b>	1920 x 1080 Píxeles
<b>Total de megapíxeles</b>	2 MP	<b>Formatos de compresión de video</b>	H.264,M-JPEG
<b>Formatos gráficos soportados</b>	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)	<b>Velocidad de cuadro</b>	30 pps
<b>Alta Definición Total</b>	Si	<b>Altavoces incorporados</b>	Si
<b>Formatos de audio soportados</b>	AAC	<b>Micrófono incorporado</b>	Si
<b>detección de audio</b>	Si	<b>Protocolos de red compatibles</b>	IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, HTTPS
<b>Wi-Fi estándares</b>	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)	<b>Frecuencia de banda</b>	2.4 GHz
<b>Tarjeta de lectura integrada</b>	Si	<b>Tarjetas de memoria compatibles</b>	129869
<b>Detección de movimiento en video</b>	Si	<b>Algoritmos de seguridad soportados</b>	WPA,WPA2
<b>Alimentación</b>	Corriente alterna	<b>Voltaje de entrada AC</b>	100 - 240 V
<b>Frecuencia de entrada AC</b>	50 - 60 Hz	<b>Consumo de energía (max)</b>	5 W
<b>Voltaje de salida CC</b>	5	<b>Amperaje de salida CC</b>	1,2 A
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>	0 - 40 °C	<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>	-20 - 70 °C
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>	20 - 80%	<b>Intervalo de humedad relativa durante almacenaje</b>	5 - 95%
<b>Sistemas operativos móviles soportados</b>	Android, iOS	<b>Ancho</b>	109 mm
<b>Profundidad</b>	66 mm	<b>Altura</b>	66 mm
<b>Peso (con soporte)</b>	104 g	<b>Ancho de la caja</b>	110 mm
<b>Profundidad de la caja</b>	183 mm	<b>Altura de la caja</b>	89 mm
<b>Peso del paquete</b>	410 g	<b>Número de cámaras</b>	1
<b>Adaptador AC incluido</b>	Si	<b>Guía de instalación rápida</b>	Si
<b>Longitud del palé</b>	120 cm	<b>Anchura del palé</b>	110 cm

**Cantidad por palé (en avión)** 540 pieza(s)  
**Número de cajas de cartón por palé (en avión)** 108  
**Peso bruto del envase de envío** 2,25 kg  
**Peso bruto del palé (en avión)** 264 kg

**Cantidad por palé (en avión)** 540 pieza(s)  
**Anchura del palé** 110 cm  
**Peso bruto del palé (en barco)** 372 kg

**Cantidad por palé (en barco)** 780 pieza(s)  
**Peso de la caja de envío** 2,25 kg  
**Anchura de la caja de envío** 19,9 cm  
**Filtro desmontable de corte IR** Si

**Cantidad por palé (en barco)** 780 pieza(s)  
**Número de cajas de cartón por palé (en barco)** 156

**Altura del palé (en barco)** 198,1 cm  
**Número de cajas de cartón por palé (en avión)** 108 pieza(s)

**Longitud del palé** 120 cm  
**Altura del palé (en avión)** 141,3 cm  
**Número de cajas de cartón por palé (en barco)** 156 pieza(s)

**Altura de la caja de envío** 14,2 cm  
**Peso neto del envase de envío** 1,9 kg  
**Longitud del contenedor de envío** 47,2 cm  
**Cantidad por caja de envío** 5 pieza(s)